





**Stützringe für Tragrollen (Discs for return idlers)**

Die Stützringe von E.F.M. haben einen permanent festen Sitz auf der Tragrolle und zeichnen sich durch eine abriebfeste Qualität aus.

Neben dem bewerten Standard fertigen wir auch Ringe in Sonderqualität, z.B. „weiß-Lebensmittelqualität“, „öl- und fettbeständig“ oder für den extremen Temperaturbereich (-40°C bis 180°C).

Art.-Nr.	Abmessung gemäß DIN	a b c Nennmaß mm	Äußen- durchmesser  mm	Gesamt- breite  mm	Laufbreite  mm	Innen- durchmesser  mm
5300		A-108-25-051	106	25	R3	47
5301		A-120-25-051	118	25	R4	47
5302		A-120-30-63,5	118	30	R7	59
5303		A-133-30-057	130	30	R6	53
5304		A-133-30-054	130	30	R6	51
5305		A-108-25-076	105	25	R8	71
5306		A-133-30-076	129	30	R7	72
5307		A-159-30-076	156	30	R7	72
5308		A-150-30-63,5	147	30	R7	58
5309		A-150-30-089	147	30	R3	84
5311		A-180-35-089	176	35	R7	84
5312		A-180-40-108	176	40	R10	103
5313		A-219-40-108	215	40	R8	103
5314		A-219-45-133	215	45	R7	126
7283		A-219-50-133	215	50	25	126
5315		A-250-45-133	250	45	R7	128
5331			246	45	R10	185
6403	15210 A	A-108-25-63,5	105	25	R7	58
6404	15210 A	A-133-25-63,5	127	25	R7	58
6405	15210 A	A-133-30-089	129	30	R5	83
6406	15210 A	A-159-30-089	155	30	R8	84
6407	15210 A	A-159-35-108	155	35	R8	103
6410	15210 A	A-194-40-133	190	40	R8	127
7501	15210 B	B-108-40-051	105	40	40	47
7502	15210 B	B-108-40-63,5	105	40	40	58
7503	15210 B	B-108-40-076	105	40	40	72
7504	15210 B	B-133-40-089	129	40	40	84
7505	15210 B	B-133-40-63,5	130	40	40	60
7506	15210 B	B-159-50-108	156	50	50	103
7507		B-120-40-63,5				
7511	15210 B	B-133-40-076	130	40	40	71
7512	15210 B	B-159-40-076	157	40	40	72
7513	15210 B	B-150-40-089	146	40	40	84
7514	15210 B	B-159-40-089	155	40	40	84
8640		B-180-50-089	176	50	50	84
7518	15210 B	B-194-50-108	190	50	50	103
7519		B-194-50-133	190	50	50	126
7524		B-232-50-152	228	50	50	148